

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ


Фитинги прямые (Бочата) соответствуют
техническим требованиям
ТУ 4923-001-00218182-2004

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок 18 месяцев со дня ввода в
эксплуатацию, при соблюдении
потребителем правил эксплуатации

Дата выпуска _____

ОТК _____



«КРУПИНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»

ЧАСТИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ

ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ Р – 1,6МПа

**ФИТИНГ ПРЯМОЙ (БОЧАТА)
БЕЗ ПОКРЫТИЯ
ТУ 4923-001-00218182-2004**

ПАСПОРТ

НАЗНАЧЕНИЕ

Фитинги прямые (Бочата) служат для
присоединения водогазопроводных труб, с
применением уплотнителя, в системах
отопления, водопровода, газопровода и
других системах, работающих в условиях
неагрессивных сред при температуре
проводимой среды не выше 150° и давлении Р
= 1,6 МПа

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ



ДУ, мм	Резьба G	Длина L, мм	Длина резьбы	Масса кг
15	½"	55,0	9,0	0,054
20	¾"	55,0	10,5	0,064
25	1"	65,0	11,0	0,115
32	1¼"	70,0	13,0	0,151
40	1½"	80,0	15,0	0,211
50	2"	95,0	17,0	0,355
65	2½"	100,0	22,0	0,433