

Присадка для систем отопления «Hot Stream»



Описание продукта.

Присадка для систем отопления «Hot Stream» - относится к ингибиторам коррозии нового поколения, карбоксилатного типа, изготовленного на основе солей карбоновых кислот. Предназначена для дополнительной защиты от накипи и коррозии внутренних поверхностей систем отопления, где в качестве теплоносителя используется вода.

Присадка «Hot Stream» производится на базе ингибитора коррозии *Corrosion Inhibitor BSB*, производства Artesco (Бельгия).

Выпускается в канистрах 1 кг, 3 кг.

Преимущества присадки «Hot Stream».

- Европейское качество
- Препятствует образованию накипи на стенках теплообменника и системы отопления
- Уникальный механизм защиты всех элементов системы отопления от коррозии
- Не нарушает проектных характеристик системы отопления
- Увеличивает срок эксплуатации оборудования
- Не образует канцерогенные соединения в процессе эксплуатации
- Стабильность пакета присадок при смешении с жесткой водой

Токсичность и безопасность.

Для получения детальной информации о токсичности и безопасности следует обратиться к паспорту безопасности. Транспортировка не ограничена. Хранить в недоступном для детей месте.

Защита от коррозии

	Потери веса в мг/пластинка ¹					
	Латунь	Медь	Припой	Сталь	Чугун	Алюминий
ASTM D3306 (макс.)	10	10	30	10	10	30
BS 6580 : 1992 (макс.)	10	10	15	10	10	15
3 % «Hot Stream» в воде	0.7	0.2	2.5	-0.8	-0.5	1.2

¹ Потеря веса после химической очистки в соответствии с методикой ASTM. Увеличение веса обозначается знаком —.